

Nyilatkozat azonosító:

FT-01FT-05VFF10-05

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

ForrásTégla NF10 válaszfal téglá 100x330x238-HD-II. kategória

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

FT-01FT-05VFF10

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Bármely épülettípus, térelhatároló, önhordó válaszfalainak építésére alkalmas az MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 sz. szerint

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Tapolcafői Téglaiipari Kft. 8598 Pápa-Tapolcafő, Tóraduló utca Hrsz.: 9075/2.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv a (4) rendszer alapján Típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki M-4022/3/2013 Témaszámmal

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Méret (HxSZxM)	330x100x238 mm	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Mérettűrés kategória	T1	
Mérettartomány	R1	
Fekvő felületek párhuzamossága	2,4 mm	
Fekvő felület síktól való eltérése	4,2 mm	
Bruttó száraz testsűrűség	1020 kg/m ³	
Nettó száraz testsűrűség	1390 kg/m ³	
Üregtérfogat	26,0 %	
Nyomószilárdság (átlagos)	13,1 N/mm ²	
Vízfelvétel	27 %	
Tűzvesélyességi osztály	A1	
Kezdeti nyírószilárdság	0,15 N/mm ²	
Páradiffúziós ellenállási szám	5/10	
Hővezetési tényező	0,33 W/(mK)	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Zsegracsiné Márkus Ilona, ügyvezető igazgató

Pápa-Tapolcafő, 2020. december 02.

Tapolcafői Téglaiipari Kft.
 8598 Tapolcafő, Tóraduló u.
 Adószám: 11328953-2-19
 OTP: 11748045-20028747