

Nyilatkozat azonosító: **FT-02KF-02NMT-05**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**ForrásTégla antik nagyméretű téglá 290x140x65-U-II. kategória**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**FT-02KF-02NMT**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Vakolás nélküli látszó felületek burkolásra, nem védett falazatokhoz alkalmas**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Tapolcafői Téglaiipari Kft. 8598 Pápa-Tapolcafő, Tóraduló utca Hrsz.: 9075/2.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**4. rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv a (4) rendszer alapján Típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki M-4006/2019 Témaszámmal**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati módszer
Méreték (HxSZxM)	290x140x65 mm	EN 771-1:2011
Méreték középértékének tűrése	T1	+A1:2015
Mérettartomány	R1	
Fekvő felületek párhuzamossága	3,6 mm	
Fekvő felületek síktól való eltérése	2,0 mm	
Bruttó száraz testsűrűség (átlagérték)	1500 kg/m <sup>3</sup> (D1)	
Nettó száraz testsűrűség (átlagérték)	1540 kg/m <sup>3</sup> (D1)	
Nyomószilárdság (átlagérték)	12,1 N/mm <sup>2</sup>	
Vízfelvétel	22,6 %	
Kezdeti vízfelvétel	2,0 kg/m <sup>2</sup>	
Tűzvesélyességi osztály	A1	
Tartósság (fagyállóság)	F2	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Zsegracsiné Márkus Ilona, ügyvezető igazgató**

Pápa-Tapolcafő, 2019. június 15.

**Tapolcafői Téglaiipari Kft.**

8598 Tapolcafő, Tóraduló u.

Adószám: 11328953-2-19

OTP: 11748045-20028747