

Nyilatkozat azonosító: **FT-02KF-04PTF-04**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**ForrásTégla antik padlástégla fél 240x120x40**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**FT-02KF-04PTF**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Padlásterek és fedett, időjárástól védett járőfelületek burkolata**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Tapolcafői Téglaiipari Kft. 8598 Pápa-Tapolcafő, Tóradülő utca Hrsz.: 9075/2.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**4. rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv a (4) rendszer alapján Típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki M-4039/2/2016 Témaszámmal**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati módszer
Méret (HxSZxM)	240x120x40 mm	EN 1344:2014
Mérettartomány	R1	
Bruttó száraz testsűrűség (átlagos)	1770 kg/m <sup>3</sup>	
Falazóelem kategória	T0	
Keresztirányú törőerő átlaga	15,9 N/mm <sup>2</sup>	
Legkisebb nyomószilárdság	12,1 N/mm <sup>2</sup>	
Vízfelvétel	13,1 %	
Kezdeti vízfelvétel	7,8 kg/m <sup>2</sup>	
Csúszásellenállás	U3	
Csúszásellenállás középértéke	59	
Tűzvesélyességi osztály	A1	
Legnagyobb szervesanyag tartalom	0,9 m%	
Fagyállóság	Nem fagyálló	
Kezdeti nyírószilárdság	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Páradiffúziós ellenállási szám	5/10	
Hővezetési tényező	0,47 W/(mK)	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Zsegrácsné Márkus Ilona, ügyvezető igazgató**

**Tapolcafői Téglaiipari Kft.**  
 8598 Tapolcafő, Tóradülő u.  
 Adószám: 11328953-2-19  
 OTP: 11748045-20028747

Pápa-Tapolcafő, 2017. február 24.