

Nyilatkozat azonosító:

**FT-03VT-04VAV-03**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**ForrásTégla vályog alapvakolat**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**FT-03VT-04VAV**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Kültéri és beltéri vakolóhabarcs építési munkákhoz, alapvakolat**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Tapolcafői Téglaiipari Kft. 8598 Pápa-Tapolcafő, Tóradülő utca Hrsz.: 9075/2.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**4. rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv a (4) rendszer alapján Típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki M-4008/2015 Témaszámmal**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Testsűrűség	1811 kg/m <sup>3</sup>	EN 998-1:2011
Nyomószilárdság	1,6 N/mm <sup>2</sup> (CS I)	
Hajlítószilárdság	0,8 N/mm <sup>2</sup>	
Tapadószilárdság (kerámián)	0,08 N/mm <sup>2</sup>	
Tapadószilárdság (vályogtéglán)	0,03 N/mm <sup>2</sup>	
Kapilláris-vízfelvétel	0,66 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> ) (W 0)	
Vízbehatolás kapilláris vízfelvételi vizsgálat során	121,5 mm	
Vízáteresztő képesség meghatározott alapterületen	11,0 ml/cm <sup>2</sup>	
Páradiffúziós tényező	6,15	
Hővezetési tényező	0,42 W/(mk) (T 1)	
Tűzvédelmi osztály	A1	
Szervesanyag-tartalom legfeljebb	0,73 m%	
Tartósság: Nyomószilárdság fagyasztás után	2,1 N/mm <sup>2</sup>	
Tartósság: Hajlítószilárdság fagyasztás után	1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Szorpc. izotherma (Nedv.tartalom 40% páratart-nál)	2,2 m%	ÉMI egyedi rendszer
Szorpc. izotherma (Nedv.tartalom 100% páratart-nál)	7,1 m%	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Zsegracsné Márkus Ilona, ügyvezető igazgató**

Pápa-Tapolcafő, 2015. május 04.

Tapolcafői Téglaiipari Kft.  
 8598 Tapolcafő, Tóradülő u.  
 Adószám: 11328953-2-19  
 OTP: 11748045-20028747  
 3.