

Nyilatkozat azonosító: **FT-04BT-02NMT-01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

ForrásTégla nagyméretű műemléki téglá 300x140x65-U-I. kategória

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

FT-04BT-02NMT

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Vakolás nélküli látszó felületek burkolásra, boltozatok, pillérek, pincefalak építésére alkalmas

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Tapolcafői Téglaiipari Kft. 8598 Pápa-Tapolcafő, Tóraduló utca Hrsz.: 9075/2.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv a (4) rendszer alapján Típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki M-4040/2016 Témaszámmal

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati módszer
Méret (HxSZxM)	300x140x65 mm	EN 771-1:2011
Méret középértékének tűrése	T1	+A1:2015
Mérettartomány	R1	1. rész 5.2
Fekvő felületek párhuzamossága	3,8 mm	
Fekvő felületek siktól való eltérése	1,0 mm	
Bruttó száraz testsűrűség	1576 kg/m ³ (D1)	
Nettó száraz testsűrűség	1589 kg/m ³ (D1)	
Nyomószilárdság (átlaga)	20,1 N/mm ²	
Kezdeti vízfelvétel	2,2 kg/m ²	
Tűzvesélyességi osztály	A1	
Tartósság (fagyállóság)	F2	
Aktív oldható sótartalom	S2	
Kezdeti nyírószilárdság	0,15 N/mm ²	
Páradiffúziós ellenállási szám	5/10	
Hővezetési tényező	0,41 W/(mK)	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Zsgraicsné Márkus Ilona, ügyvezető igazgató

Tapolcafői Téglaiipari Kft.
 8598 Tapolcafő, Tóraduló u.
 Adószám: 11328953-2-19
 OTP: 11748045-20028747
 3.

Pápa-Tapolcafő, 2017. január 16.