

Nyilatkozat azonosító:

**FT-01FT-02NMT-05**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**ForrásTégla nagyméretű tömör téglá 300x140x65-HD-II. kategória**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**FT-01FT-02NMT**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Védett, teherhordó, vagy vázkitöltő falak, boltozatok, pillérek, szellőzőkürtők, illetve kiegészítő hőszigeteléssel hőszigetelő falszerkezetek építéséhez az MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 sz. szerint**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Tapolcafői Téglaiipari Kft. 8598 Pápa-Tapolcafő Tóradülő utca Hrsz.: 9075/2.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**4. rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv a (4) rendszer alapján Típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki M-4022/2/2013 Témaszámmal**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Méreték (HxSZxM)	300x140x65 mm	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Mérettűrés kategória	T1	
Mérettartomány	R1	
Fekvő felületek párhuzamossága	3,9 mm	
Fekvő felület síktól való eltérése	0,8 mm	
Bruttó száraz testsűrűség	1520 kg/m <sup>3</sup>	
Nettó száraz testsűrűség	1560 kg/m <sup>3</sup>	
Nyomószilárdság (átlagos)	25,10 N/mm <sup>2</sup>	
Vízfelvétel	23,4 %	
Tűzveszélyességi osztály	A1	
Kezdeti nyírószilárdság	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Páradiffúziós ellenállási szám	5/10	
Hővezetési tényező	0,38 W/(mK)	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Zsegrácsné Márkus Ilona, ügyvezető igazgató**

**Tapolcafői Téglaiipari Kft.**

8598 Tapolcafő, Tóradülő u.

Adószám: 11328953-2-19

OTP: 11748045-20028747

Pápa-Tapolcafő, 2020. december 02.