

Nyilatkozat azonosító:

FT-03VT-04VAV-04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

ForrásTégla vályog alapvakolat

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

FT-03VT-04VAV

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Kültéri és beltéri vakolóhabarcs építési munkákhoz, alapvakolat

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Tapolcafői Téglaiipari Kft. 8598 Pápa-Tapolcafő, Tóradülő utca Hrsz.: 9075/2.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv a (4) rendszer alapján Típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki M-4039/2020 Témaszámmal

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírás |
|--|---|-----------------------------|
| Testsűrűség | 1700 kg/m ³ | MSZ EN 998-1:2017 |
| Nyomószilárdság | 1,6 N/mm ² (CS I) | |
| Hajlítószilárdság | 0,8 N/mm ² | |
| Tapadószilárdság (kerámián) | 0,08 N/mm ² | |
| Tapadószilárdság (vályogtéglán) | 0,17 N/mm ² | |
| Kapillaris-vízfelvétel | 0,66 kg/(m ² .min ^{0,5}) (W 0) | |
| Vízbehatolás kapillaris vízfelvételi vizsgálat során | 121,5 mm | |
| Vízáteresztő képesség meghatározott alapterületen | 11,0 ml/cm ² | |
| Páradiffúziós tényező | 6,15 | |
| Hővezetési tényező | 0,42 W/(mk) (T 1) | |
| Tűzvédelmi osztály | A1 | |
| Szervesanyag-tartalom legfeljebb | 0,76 m% | |
| Tartósság: Nyomószilárdság fagyasztás után | 2,1 N/mm ² | |
| Tartósság: Hajlítószilárdság fagyasztás után | 1,0 N/mm ² | |
| Szorpc. izotherma (Nedv.tartalom 40% páratart-nál) | 2,2 m% | ÉMI egyedi rendszer |
| Szorpc. izotherma (Nedv.tartalom 100% páratart-nál) | 7,1 m% | |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Zsegracsné Márkus Ilona, ügyvezető igazgató

Pápa-Tapolcafő, 2021. január 19.

Tapolcafői Téglaiipari Kft.
 8598 Tapolcafő, Tóradülő u.
 Adószám: 11328953-2-19
 OTP: 11748045-20028747

